

Для внутренней отделки стен, перегородок применяют бумажные обои, линкруст, отделочно-декоративные пленки, а также вспомогательные материалы - картон, бумагу (макулатуру) и др.

Обои - рулонный бумажный материал с отпечатанным на лицевой стороне цветным рисунком. Бумажные обои делят на грунтованные и негрунтованные. Грунтованные обои печатают на заранее покрытой специальным грунтом бумаге. Негрунтованные обои печатают на белой или цветной бумаге. Влагостойкие обои с клеевым слоем на обратной стороне или без него; клеевой слой обеспечивает прочное приклеивание их к поверхности.

Бордюры и фризы - полосы бумаги, вдоль которых нанесены рисунки. Назначение: оклейка верхнего обреза обоев.

Линкруст - рулонный материал с рельефным рисунком, состоящий из пластической массы на основе синтетической смолы с наполнителем, нанесенной на бумажную подоснову. Свойства: гибкость - при испытании на стержне диаметром 20 мм не должно быть трещин. Лицевая поверхность неокрашенная; рисунок рельефа четкий по всей площади полотна. На лицевой поверхности не должно быть разрывов, складок, дыр, трещин, наплывов и раковин. Перед применением выдерживают в помещении 1-2 сут. Назначение: внутренняя отделка стен при температуре не ниже +15°C с нормальным температурно-влажностным режимом эксплуатации.

Поливинилхлоридная декоративная отделочная пленка - рулонный отделочный декоративный материал, изготовленный вальцово-каландровым способом из поливинилхлорида, пластификаторов, пигментов и различных добавок. Пленку выпускают многоцветной с печатным рисунком, с гладкой или тисненой лицевой, поверхностью, без посторонних включений, царапин, раковин, складок, полос, брызг от краски и искажения рисунка, без разрывов и сквозных отверстий. Пленку можно мыть водой комнатной температуры. Назначение: отделка подготовленных внутренних поверхностей стен помещений жилых и общественных зданий, дверных полотен, встроенной мебели, отделочных панелей и других элементов интерьеров.

Поливинилхлоридная отделочная пленка на бумажной подоснове (изоплен) - рулонный материал. Изготавливают разных цветов, гладкой, тисненой, матовой, глянцевой. Назначение: отделка стен и перегородок в жилых, общественных и производственных зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом эксплуатации.

Для приклеивания обоев, линкруста, бумаги (макулатуры), отделочно-декоративных пленок, искусственной кожи применяют клеи различных составов с большей или меньшей клеящей способностью в зависимости от вида, качества и плотности - для более плотных обоев используют клеи с большей клеящей способностью. В обойных работах применяют различные

## **Все об обоях**

Автор: Administrator  
11.07.2012 14:42

---

синтетические клеи. Растительные клеи (крахмальный, мучной, декстриновый), а также казеиновый не рекомендуются для обойных работ, так как для их изготовления требуются ценные пищевые материалы.